

Brother MFC-L6900DW

Equipo multifunción laser profesional monocromo de alto rendimiento con fax, doble cara automática en todas las funciones y WiFi

Impresora
Copiadora
Escáner
Fax

50 ppm

Bandeja 520 hojas

Capacidad de salida de 250 hojas

Dúplex automático en todas las funciones

Impresión, escaneo y envío fax desde dispositivos móviles

Conexión a servicios en la nube

Pantalla táctil color 12,3cm

ADF 80 hojas

Gigabit Ethernet, WiFi y WiFi Direct™

1GB

Tóner dotacional de 12.000¹ páginas
(tóner opcional de 20.000¹ páginas)



Brother MFC-L6900DW

Equipo multifunción laser profesional monocromo de alto rendimiento con fax, doble cara automática en todas las funciones y WiFi

Impresora
Copiadora
Escáner
Fax

Equipo multifunción diseñado para grupos de trabajo con un volumen de impresión elevado. Gran calidad y robustez combinada con versátiles opciones de manejo de papel permiten una elevada productividad a todo el grupo de trabajo. El tóner opcional de ultra larga duración reduce considerablemente los gastos de impresión, haciendo de este equipo un socio imprescindible de cualquier grupo de trabajo.



Características principales:

Velocidad de impresión y copia de hasta 50 ppm

Velocidad de escaneado de hasta 100ipm

Bandeja de 520 hojas + multipropósito de 50 hojas

Dúplex en todas las funciones

Tóner opcional de 20.000¹ páginas

Pantalla táctil color de 12,3cm

Conexión USB 2.0

Gigabit Ethernet, Wi-Fi y Wi-Fi Direct™

Conexión a servicios en la nube

Impresión, escaneado y fax desde dispositivos móviles

Lector de tarjetas NFC

Máxima Productividad

- Mejora significativamente los niveles de productividad con velocidades de impresión y copia de hasta 50 páginas por minuto.
- Conecta el equipo a red en alta velocidad con Gigabit Ethernet o por WiFi
- Muy cómodo de imprimir o escanear desde dispositivos móviles con iPrint&Scan de Brother, Android Plugin, Google Cloud Print®2.0, Mopria y AirPrint.
- Simplifica los flujos de trabajo usando la tecnología NFC.
- Configura el interfaz de la pantalla táctil color de 12,3cm de manera muy fácil para que el trabajo sea más fluido.
- Mejora los procesos de escaneo con una velocidad de hasta 50 páginas por minuto y hasta 100 imágenes por minuto a doble cara.

Confiabilidad y tranquilidad a todo el grupo de trabajo

- La nueva tecnología proporciona total confiabilidad permitiendo imprimir hasta 10.000 páginas al mes
- La capacidad de 80 hojas del Alimentador Automático de Documentos y la gran velocidad del escáner permite una gestión documental más fluida
- Múltiples opciones de manejo de papel con una capacidad de papel estándar de 570 hojas expansible a 2.650 hojas.

Costes de funcionamiento muy bajos

- Diseñado para entornos con gran volumen de impresión, el MFC-L6900DW incluye un tóner de 12.000¹ páginas y puede utilizar un tóner opcional de 20.000¹ páginas para bajar aún más los costes de funcionamiento.
- Gran variedad de soluciones PrintSmart pueden ayudar a reducir los costes de impresión.

Cumpliendo con las expectativas de seguridad

- Los negocios modernos exigen los niveles más altos de seguridad. Con el Bloqueo Seguro de Funciones 3.0, conectividad Active Directory y Protocolo de Seguridad de Internet (IPSec). Además, la gama cuenta con Imprimir a Archivo, Reseteo Seguro y la funcionalidad NFC, para garantizar la privacidad en el acceso a la información.

General

| | |
|------------------------------|--|
| Tecnología | Impresora laser electrofotográfica |
| Clasificación Laser | Producto Laser Clase 1 (IEC60825-1:2007) |
| Procesador | Cortex-A9 800MHz |
| Memoria | 1 GB |
| Interfaz local | Hi-Speed USB 2.0 |
| Interfaz red cableada | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Pantalla táctil color | 12,3cm |
| Accesos directos | 48 |

Impresión

| | |
|--|--|
| Velocidad impresión (A4) | Hasta 50 páginas por minuto |
| Velocidad impresión dúplex (A4) | Hasta 24 páginas por minuto (12 hojas por minuto) |
| Resolución | Hasta 1.200 x 1.200 ppp |
| Modo silencioso | Modo que reduce el ruido de impresión, bajando la velocidad de impresión para 25ppm |
| Impresión dúplex | Sí. Impresión automática por las 2 caras |
| Tiempo impresión 1ª página | Menos de 7,5 segundos desde el modo preparado |
| Tiempo calentamiento | Menos de 4,7 segundos desde el modo reposo |
| Lenguajes de impresión | PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7, XPS version 1.0 |
| Fuentes embebidas (PCL) | 66 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras |
| Fuentes embebidas (Postscript) | 66 fuentes escalables |
| Códigos de barras embebidos (PCL) | Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C) |

Funciones de Impresión

| | |
|---|--|
| Impresión N en 1³ | Reduce hasta 2, 4, 9, 16 o 25 páginas A4 en solo una página A4 (Mac: hasta 2, 4, 6, 9, o 16 páginas) |
| Impresión de póster⁴ | Amplia 1 pagina A4 en poster utilizando 4, 9, 16 o 25 paginas A4 |
| Impresión de marca de agua⁴ | Imprime documentos con texto predefinido o mensajes de usuario como marca de agua |
| Impresión ID⁴ | Añade una identificación en tus documentos impresos (fecha y hora, mensaje corto personalizado, nombre de usuario del PC) |
| Impresión dúplex manual⁴ | Imprime de forma manual por las dos caras del papel (recomendado para soportes de papel que no son compatibles con la impresión dúplex automática) |
| Impresión de folletos⁴ | Imprime documentos en formato A5 utilizando la impresión automática o manual por las dos caras |
| Saltar las páginas en blanco⁴ | Ignora las paginas en blanco de los documentos y no las imprime |
| Perfiles de impresión³ | Guarda tus configuraciones favoritas como perfiles para encontrarlas fácilmente |
| Impresión texto en negro⁴ | Convierte todo el texto del documento en negro al imprimir |
| Impresión de archivo⁴ | Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos |
| Copia en duplicado⁴ (Carbon Copy) | Imprime copias del mismo documento en papel de las distintas bandejas adicionales |

Controladores de Impresión

| | |
|--|---|
| Windows® | Windows® 10 (32 y 64 bit editions) Windows® 8 (32 y 64 bit editions) Windows® 7 (32 y 64 bit editions) Windows Vista® (32 y 64 bit editions) Windows® XP Professional (32 y 64 bit editions) Windows® XP Home Windows® Server 2012, 2012R2 y 2008R2 Windows® Server 2008 (32 y 64 bit editions) Windows® Server 2003 (32 y 64 bit editions) |
| Macintosh⁵ | OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x |
| Linux⁵ | CUPS, LPD/LPRng (32 y 64 bit editions) |
| Controlador de Impresión PostScript Universal | Controlador para Windows® que permite imprimir en cualquier equipo laser de Brother en red o local que sea compatible con Postscript |
| Controlador PCL | Controlador genérico Universal PCL5e |

Impresión y escaneado móvil / Web

| | |
|---|---|
| Brother iPrint&Scan (Android) | Imprime desde, escanea a, envía faxes, vista previa de faxes, vista previa de copias y comprueba el estado del equipo desde un dispositivo Android |
| Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod) | Imprime desde, escanea a, envía faxes, vista previa de faxes, vista previa de copias y comprueba el estado del equipo desde un iPad / iPhone / iPod Touch |
| Brother iPrint&Scan (Windows® Phone) | Imprime desde / escanea a un smartphone con el sistema operativo Windows® Phone |
| Brother Print&Scan (Windows® 8 & RT) | Imprime desde / escanea a una Tablet con Windows® 8 o Windows RT |
| Google Cloud Print2.0⁶ | Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Google Cloud Print |
| AirPrint | Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Apple AirPrint |
| Mopria | Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier dispositivo con sistema operativo Android que soporte Mopria |
| Android Print Service Plugin | Imprime desde dispositivos Android sin una aplicación dedicada |
| Evernote™⁶ | Imprime desde /escanea a Evernote™ sin usar el PC |
| Box⁶ | Imprime desde /escanea a Box sin usar el PC |
| Dropbox⁶ | Imprime desde /escanea a Dropbox sin usar el PC |
| Google Drive™⁶ | Imprime desde /escanea a Google Drive™ sin usar el PC |
| OneDrive⁶ | Imprime desde /escanea a Microsoft® OneDrive sin usar el PC |
| Picasa™⁶ | Imprime desde /escanea a Picasa™ sin usar el PC |
| Flickr®⁶ | Imprime desde /escanea a Flickr® sin usar el PC |
| Facebook®⁶ | Imprime desde /escanea a Facebook® sin usar el PC |
| OneNote⁶ | Escanea a Microsoft® OneNote sin usar el PC |



2 años de garantía estándar + 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web www.brother.es, en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en la factura.

USB Host

| | |
|------------------------------|---|
| Impresión directa | Imprime directamente desde una memoria flash USB. Formatos compatibles: PDF version 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (creado por el propio controlador de la impresora), TIFF (escaneado por un equipo Brother), XPS versión 1.0 |
| Puerto USB de entrada | Puerto USB trasero para uso con un lector externo de tarjetas NFC |
| Escaneado directo | Escanea directamente a memorias flash USB. Formatos compatibles: PDF, PDF/A, PDF seguro, PDF firmado, JPEG, XPS, TIFF |

Escáner

| | |
|--|--|
| Tipo escáner | Dual CIS (Contact Image Sensor) |
| Escáner Color y Mono | Sí |
| Velocidad escaneado monocromo | 50 ipm (imágenes por minuto) |
| Velocidad escaneado monocromo (2 caras) | 100 ipm (imágenes por minuto) |
| Velocidad escaneado color | 20 ipm (imágenes por minuto) |
| Velocidad escaneado color (2 caras) | 34 ipm (imágenes por minuto) |
| Resolución desde el ADF | Hasta 600 x 600 ppp |
| Resolución desde el cristal | Hasta 1.200 x 1.200 ppp |
| Resolución interpolada | Hasta 19.200 x 19.200 ppp |
| Profundidad de color | 16. 777.216 variaciones de color (24 bit) |
| Escala de grises | 256 niveles de grises (8 bit) |
| Funciones estándar⁹ | Escanea a USB, e-mail, OCR, imagen y archivo |
| Escaneo en red | Escanea a carpeta de red (sólo Windows®), FTP, SFTP, e-mail (con servidor), SharePoint y Escaneo Fácil a E-mail ⁶ |
| Escaneo en la nube⁶ | Escanea directo a Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook y OneNote |
| Características del escáner | Remover fondo, Saltar página en blanco, Escaneo de ID, Escaneo 1 en 2, Alineación automática desde el ADF, Dividir PDF |
| Escaneo a Microsoft Office⁶ | Escanea a Microsoft® Word, Microsoft® Excel y Microsoft® PowerPoint |
| Escaneo a PDF (con capacidad de búsqueda) | Escanea documentos a archivos PDF con capacidad de búsqueda |
| Escaneo a SharePoint | Escanea documentos directamente a SharePoint |
| Delinear y Escanear⁶ | Selecciona una parte concreta de un documento marcándolo con un círculo rojo para escanear esa sección o quitarla del documento original |
| Escaneo a servicios Web de Windows® | Escanea directamente a Windows® (desde Windows® 7 y versiones posteriores) sin necesidad de instalar un controlador de escáner |

Controlador del escáner

| | |
|------------------------------|--|
| Windows® | TWAIN, ISIS ⁵ y WIA Windows® 10 (32 y 64 bit editions), Windows® 8 (32 y 64 bit editions), Windows® 7 (32 y 64 bit editions), Windows Vista® (32 y 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 y 64 bit editions) Windows® XP Home (controlador ISIS no soportado por Windows XP) |
| Macintosh⁵ | TWAIN y ICA OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x |
| Linux⁵ | SANE(32 y 64 bit editions) |

Copia

| | |
|--|---|
| Velocidad – (A4) | Hasta 50 cpm (copias por minuto) |
| Copia dúplex | Sí |
| Tiempo 1ª copia | Menos de 10,5 segundos desde modo preparado |
| Resolución | Hasta 1.200 x 600 ppp |
| Copia múltiple / Apilar / Clasificar | Hasta 99 copias del original / Apila o clasifica |
| Ratio ampliar / reducir | Reduce o amplía documentos desde 25% a 400% en incrementos del 1% |
| Copia N en 1 | Reduce 2 o 4 páginas en una sola página A4 |
| Copia 2 en 1 ID | Permite copiar las dos caras del DNI en una sola página A4 |
| Escala de grises | 256 niveles de grises (8 bit) |
| Copia recibo | Facilita la copia de recibos |
| Delinear y Copiar⁶ | Selecciona una parte concreta de un documento marcándolo con un círculo rojo para escanear esa sección o quitarla del documento original Facilita la lectura de los textos copiados en los casos en que el tamaño de texto del documento original es pequeño |
| Ampliar texto de la copia⁶ | |

Lector NFC

| | |
|--|--|
| Lector NFC integrado | Compatible con tarjetas NFC estándares (para una autenticación segura con una solución de impresión <i>pull</i>) y dispositivos móviles Android que soporten NFC para impresión y escaneado |
| Soporte para lector externo de tarjetas NFC | Puerto USB trasero para lectores NFC externos |

Libreta de direcciones⁵

| | |
|----------------------------|---|
| Nº marcación rápida | 300 destinos para direcciones de e-mail y nº de fax |
| Grupos de marcación | Puede ser almacenada una combinación de hasta 20 grupos para multidifusión |
| LDAP | Capacidad para conectarse a una LDAP externa habilitada, como Microsoft® Exchange |

La libreta de direcciones solo es accesible como parte de la función de escanear directo a e-mail (con servidor)

¹ Duración según ISO/IEC19752

² Calculado con papel de 80g/m²

³ Solo Windows® y Mac®

⁴ Solo Windows®

⁵ Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre en <http://solutions.brother.com>

⁶ Debe estar conectado en web

⁷ El máximo nº de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother.

Para maximizar la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión

⁸ Se recomienda el uso de la salida directa del papel y del modo silencioso con papel de peso superior a 105g/m²

⁹ Requiere Software de Brother



Red y Seguridad

| | |
|---|--|
| Red cableada | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Red WiFi | IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestructura / Adhoc) |
| WiFi Direct™ | Imprime de forma inalámbrica sin necesidad de un punto de acceso inalámbrico (ambos métodos automático y manual soportados) |
| Configuración WiFi soportada | WiFi Protected Setup (WPS) |
| Aplicaciones WiFi | Emparejamiento Vertical |
| Protocolos de red | TCP/IP (IPv4 y IPv6) |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTIP Client, LDAP, IMAP4 |
| IPv6 (desactivado por defecto) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTIP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Seguridad de red cableada | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Seguridad de red inalámbrica | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Imprimir registro de red⁴ | Guarda la actividad de impresión de cada usuario, incluyendo el nombre de usuario en red, el nombre del documento impreso y número de páginas, en un archivo de red |
| Notificaciones a e-mail | Automáticamente la máquina envía un e-mail a una dirección de correo cuando requiere atención (por ej. tóner bajo o tóner vacío) |
| Informes a e-mail | Permite recibir informes de uso del equipo, de forma regular, en una dirección de e-mail |
| Filtro IP | Restringe qué usuarios de red pueden o no acceder a la máquina desde la red (solo IPv4) |
| Bloqueo Seguro de Funciones 3.0 | Restringe la impresión de usuarios individuales o grupos en red. Puede utilizarse con el nombre de usuario de PC para un máximo de 200 usuarios |
| Autenticación Active Directory | Recupera trabajos de impresión guardados y controla el acceso a las funcionalidades del equipo usando credenciales de Active Directory |
| Autenticación LDAP | Recupera trabajos de impresión guardados y controla el acceso a las funcionalidades del equipo usando credenciales de una base de datos soportada por LDAP |
| Bloqueo de configuración | Restringe el acceso al panel de control, bloqueándolo |
| Impresión Segura³ | Protege los trabajos con un número PIN de 4 dígitos que hay que introducir en el panel de control antes de Imprimir |

Herramientas de administración en red

| | |
|--|--|
| Instalador desatendido⁴ | Posibilidad de centralizar el uso y la personalización de los controladores y software |
| Instalador MSI⁴ | Instaladores modulares que pueden ser distribuidos a través de Active Directory® |
| Servidor web embebida | Software de gestión de impresión basado en web embebida en el equipo |
| BRAdmin Professional^{3,4,5} | Software de gestión de red LAN/WAN |
| Asistente despliegue de controladores⁴ | Creación de controladores de impresión de forma sencilla para una fácil distribución en la red |

Desarrolladores

| | |
|--|---|
| Brother Solutions Interface (BSI) | Crea soluciones basadas en la nube integrando las capacidades avanzadas de escena, impresión y seguridad de los equipos Brother Para más información: www.brother.es/developers |
|--|---|

Manejo del Papel

| | |
|-------------------------------------|---|
| Entrada de papel² | Bandeja estándar – 520 hojas Bandeja multipropósito – 50 hojas ADF (Alimentador Automático Documentos) – 80 hojas |
| Salida de papel² | Cara abajo - 250 hojas Cara arriba (salida directa del papel) - 10 hojas |

Manejo del papel (opcional)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Entrada de papel² | Bandeja adicional de 250 hojas (LT-5505) Bandeja adicional de 520 hojas (LT-6505) Máximo de 2 bandejas opcionales LT-6505 y LT-5505 (se pueden usar en conjunto) Unidad de bandejas 4 x 520 hojas (TT-4000) |
|-------------------------------------|---|

Especificaciones de los soportes

| | |
|---|--|
| Tipos y peso de los soportes⁸ | Bandeja estándar y opcionales – Papel normal, reciclado, coloreado y carta (entre 60 - 120g/m ²) Bandeja multipropósito – Papel normal, reciclado, bond, coloreado y carta (entre 60 - 200g/m ²) ADF (Alimentador Automático de Documentos) – Papel normal y reciclado (entre 64 - 90g/m ²) Impresión dúplex - Papel normal, reciclado, coloreado y carta (entre 60 - 105g/m ²) |
| Impresión de sobres y etiquetas | Sí, desde la bandeja multipropósito: hasta 10 sobres de 10mm de grosor Bandeja estándar - A4, Carta, A5, A5(longitudinal), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal e India Legal Bandeja opcional - A4, Carta, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal e India Legal |
| Tamaño de los soportes | Bandeja multipropósito (MP) - Ancho: 76,2mm to 215,9mm x Largo: 127mm a 355,6mm ADF (Alimentador Automático de Documentos) - Ancho: 105mm a 215,9mm x Largo: 147,3mm a 355,6mm Impresión dúplex – A4 |

Sensores de entrada y salida de papel

| | |
|----------------|--|
| Entrada | Avisos en pantalla y alertas opcionales de e-mail notificando cuando alguna de las bandejas de papel se está quedando vacía o ya está vacía. |
| Salida | Avisos en pantalla y alertas opcionales de e-mail notificando cuando alguna de las salida de papel se encuentra llena. |



| Fax | |
|--|--|
| Módem fax | 33.600bps (Súper G3) |
| Dúplex automático | Sí, fax automático por las dos caras. |
| Internet Fax (iFax) | Envío y recepción de documentos de fax a cualquier parte del mundo a través de Internet sin utilizar una línea telefónica |
| Fax to Server | Envía faxes a un servidor |
| PC Fax de envío^{9,3} | Envía faxes directamente desde tu PC |
| PC Fax de recepción^{9,4} | Recibe faxes directamente a tu PC |
| Rellamada automática | Remarcación automática si el fax receptor está ocupado |
| Índice telefónico | Listado alfabético electrónico de números de marcación rápida y grupos de marcación almacenados |
| Marcación en cadenas | Permite al usuario almacenar parte de largas secuencias de marcación en diferentes números de marcación rápida |
| Altavoz / Volumen | 3 niveles y apagado |
| Discriminador Fax/Tel | Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos |
| Superfina | Permite calidad de transmisión y recepción de letra muy pequeña y líneas |
| Contraste | Auto / claro/ oscuro |
| Activación remota mejorada | Transfiere una llamada de fax, atendida en una extensión telefónica, al equipo de fax |
| Envío diferido | Hasta 50 |
| Escaneado rápido | Reduce el tiempo de escaneado al guardar el fax en la memoria antes de enviarlo. Aproximadamente 2,5 segundos por página A4 en resolución estándar |
| Memoria de transmisión | Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG) |
| Recepción sin papel | Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG) |
| Acceso dual | Permite al operador realizar 2 tareas diferentes en el equipo al mismo tiempo |
| Multidifusión | Envía el mismo fax hasta a 350 destinos diferentes (50 destinos si son marcados manualmente) |
| Transmisión por lotes | Almacena en la memoria documentos con el mismo destinatario para enviarlos en una única llamada |
| Auto reducción | Cuando se recibe un documento de una página más larga que A4 (más de 297mm de largo), el equipo automáticamente ajusta el fax recibido a una hoja A4 |
| MCE (Modo de corrección de errores) | El equipo detecta errores de líneas durante la transmisión de un fax y reenvía las páginas del documento que han tenido el error (los equipos que reciben el fax tendrán que tener esta función para que funcione) |
| Reenvío de faxes | Envía el fax recibido en memoria a otro número de fax pre programado |
| Acceso remoto | Permite al usuario acceder remotamente al equipo |
| Recuperación de faxes | Permite al usuario recuperar los mensajes de fax desde otro fax |
| Mantenimiento remoto | Permite al usuario mantener su equipo desde un destino remoto |
| Configuración remota³ | Permite al usuario configurar el equipo desde su PC |
| Escala de grises | 256 niveles de gris (8 bit) disponibles para el fax |
| Vista previa fax | Vista previa de los faxes en la pantalla |
| Sello | Añade la fecha y la hora a los faxes recibidos |
| Cubiertas | Crea cubiertas personalizadas para los faxes de salida |

| Consumibles | |
|--------------------------------------|---|
| Tóner dotacional | 12.000 páginas ¹ |
| Tóner de duración estándar | 3.000 páginas ¹ (TN-3430) |
| Tóner de larga duración | 8.000 páginas ¹ (TN-3480) |
| Tóner de súper larga duración | 12.000 páginas ¹ (TN-3512) |
| Tóner de ultra larga duración | 20.000 páginas ¹ (TN-3520) |
| Tambor (DR-3400) | 50.000 páginas a 3 páginas por trabajo 30.000 páginas a 1 página por trabajo |
| LT-5505 | Bandeja opcional de 250 hojas |
| LT-6505 | Bandeja opcional de 520 hojas |
| TT-4000 | Torre opcional de 4 bandejas x 520 hojas |
| CH-1000 | Soporte para el lector de tarjetas |
| Contenido de la caja | Cartucho de tóner, tambor, cable de alimentación eléctrica, cable de línea de fax, controladores del software para Windows®, guía de configuración rápida. (Cable de conexión al PC no incluido) |

La frecuencia de la sustitución de los consumibles puede variar dependiendo de la complejidad de las impresiones, el porcentaje de cobertura, el tamaño de papel, el nº de páginas por trabajo y el tipo de soporte de impresión.

Dimensiones y Peso

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Con caja (An x F x Al) | 599 x 526 x 659mm - 23,8 Kg |
| Sin caja (An x F x Al) | 495 x 427 x 518mm - 19,0 Kg |

Volumen de trabajo

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Recomendado | Hasta 10.000 impresiones mensuales |
| Máximo⁷ | Hasta 150.000 impresiones mensuales |



2 años de garantía estándar + 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web www.brother.es, en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en la factura.

Ecología

| | |
|---------------------------------------|--|
| Consumo de energía | Imprimiendo - 805W (390W en modo silencioso), preparada - 34W, reposo - 8W, hibernación - 1,6W, apagado automático - 0,04W |
| TEC (Consumo energético medio) | 2.493 kWh / Semana |
| Nivel de Presión Sonora | Imprimiendo - 57dbA, modo silencioso - 53dbA, preparada - hasta 35dbA |
| Nivel de Potencia Sonora | Imprimiendo - 6,76BA, modo silencioso - 6,47BA, preparada - hasta 4,8BA |
| Ahorro de Energía | Permite que el equipo consuma menos energía cuando no se está utilizando |
| Ahorro de Tóner | Reduce el consumo de tóner contribuyendo a reducir el coste total de propiedad |
| Energy Star | Sí |
| Blue Angel | Sí |
| Nordic Swan | Sí |
| Marcado GS | Sí |



Trabajamos contigo para cuidar el medio ambiente

En Brother, nuestra iniciativa verde es sencilla. Nos esforzamos para asumir responsabilidad, actuar con respeto y tratar de hacer la diferencia para ayudar de forma positiva a construir una sociedad en la que el desarrollo sostenible se puede lograr. A esta iniciativa le llamamos Brother Earth.

www.brotherearth.com



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías.

 **IMPRESORASRENTING.COM**
ventas@impresorasrenting.com

impresorasrenting.com

¹ Duración según ISO/IEC19752
² Calculado con papel de 80g/m²
³ Solo Windows® y Mac®
⁴ Solo Windows®

⁵ Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre en <http://solutions.brother.com>

⁶ Debe estar conectado en web

⁷ El máximo nº de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother.

Para maximizar la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión

⁸ Se recomienda el uso de la salida directa del papel y del modo silencioso con papel de peso superior a 105g/m²

⁹ Requiere Software de Brother

