



Impresora láser color

HL-L8260CW

Impresora láser color profesional, con impresión a doble cara y conexión wifi



IMPRESORASRENTING.COM
ventas@impresorasrenting.com
Tfno 652 918 901

brother
at your side

DESCRIPCIÓN

- Velocidad de impresión de hasta 31ppm en color y en monocromo
- Impresión por ambas caras (dúplex) automática
- Tarjeta de red cableada integrada
- Conexión a red Ethernet, WiFi y WiFi Direct
- Impresión desde smartphones y tablets
- Imprime directamente desde una memoria Flash USB (frontal)
- Bandeja de papel de hasta 250 hojas y bandeja multipropósito para 50 hojas
- Bandeja de 500 hojas de papel opcional (max. 3)
- Consumibles de larga duración opcionales

ECOLOGÍA

- Ahorro de tóner
- Ahorro de energía
- Certificado Energy Star
- Certificado Blue Angel

INCLUYE

- Cable de alimentación eléctrica
- CD-ROM de documentación y software para Windows®
- Guía de configuración rápida
- Tóner negro BK (aprox. 3.000 pág según ISO/IEC19798)
- Tóner color C/M/Y (aprox. 1.800 pág según ISO/IEC 19798)
- Tambor (hasta 50.000 pág)

SOFTWARE INCLUIDO

- Ayuda interactiva
- Administración basada en Web
- BR-Admin Light
- BR-Admin Professional
- Web BR-Admin Professional
- Monitor de Estado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología	Láser color electrofotográfica
Velocidad	31 ppm en color y monocromo
Resolución	Hasta 2.400 ppp x 600 ppp
Procesador	800MHz
Emulaciones	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), PDF 1.7, XPS
Panel de Control Pantalla LCD	Retroiluminado con 2 líneas x 16 caracteres
Memoria (Estándar) (Opcional)	256MB
Tiempo de impresión de la 1ª página	Menos de 15 segundos desde modo preparado
Impresión dúplex	Automática
Impresión segura	Protege los trabajos con un número PIN de 4 dígitos que hay que introducir en el panel de control antes de imprimir
Conexión a red integrada	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, WiFi 802.11b/g/n, WiFi Direct
Protocolos soportados	TCP/IP, IPv4 e IPv6
Fuentes	PCL: 66 fuentes escalables, 12 mapa de bits, 16 códigos de barras Postscript: 66 fuentes escalables
Controladores	Windows 10® / 8® / 7® (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions) Mac OS 10.10.5, 10.11.x, 10.12.x Linux: CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)
Entrada de papel (Estándar) (Máx.)	250 hojas 750 hojas con accesorio opcional
Bandeja multipropósito	50 hojas
Salida de papel	150 hojas (cara abajo)
Consumo de energía	Imprimiendo: 580w / Preparada: 70w / En hibernación: 1,2w
Nivel de ruido	Menos de 49 dB imprimiendo Preparada inaudible
Dimensiones (mm)	410 (ancho) x 486 (fondo) x 313 (alto)
Peso (Kg)	21,8

CONSUMIBLES

Referencia	Descripción	Duración
TN-421BK	Cartucho de tóner negro	Aprox. 3.000 págs. (ISO/IEC19798)
TN-421C	Cartucho de tóner cian	Aprox 1.800 pág. (ISO/IEC19798)
TN-421M	Cartucho de tóner magenta	Aprox 1.800 pág. (ISO/IEC19798)
TN-421Y	Cartucho de tóner amarillo	Aprox 1.800 pág. (ISO/IEC19798)
TN-423BK	Cartucho de tóner negro larga duración	Aprox 6.500 pág. (ISO/IEC19798)
TN-423C	Cartucho de tóner cian larga duración	Aprox 4.000 pág. (ISO/IEC19798)
TN-423M	Cartucho de tóner magenta larga duración	Aprox 4.000 pág. (ISO/IEC19798)
TN-423Y	Cartucho de tóner amarillo larga duración	Aprox 4.000 pág. (ISO/IEC19798)
DR-421CL	Tambor	50.000 págs (3 págs. / trabajo) 30.000 págs (1 pág. / trabajo)
BU-330CL	Cinturón de arrastre	130.000 págs (3 págs. / trabajo) 50.000 págs (1 pág. / trabajo)
WT-320CL	Recipiente tóner residual	Hasta 50.000 pág.

ACCESORIOS

Referencia	Descripción
LT-330CL	Bandeja de entrada de papel para 250 hojas